

ANEXO CONVOCATORIA

140/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>PC de escritorio con las siguientes capacidades mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) CPU intel core i5 generación 10 o similar (8) Gb de memoria RAM con posibilidad de expansión (1) Fuente de alimentación interna, no se admitirá externa. (1) Kit de Teclado y Mouse USB + Parlantes <p>Puertos: RJ45 Gigabit Ethernet, USBx4. Gabinete: MiniPC / Tradicional (12) MESES de garantía ante defectos de fabricación.</p>	
2	<p>Dispositivo Router Wifi tipo TL-WR941HP, con las siguientes capacidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> (4) puertos LAN RJ45 Gigabit Ethernet (1) puerto WAN RJ45 Gigabit Ethernet <p>Fuente de alimentación externa. Velocidad Inalámbrica de 450Mbps Modos de funcionamiento: Router, Punto de Acceso, Extensor. Garantía de 12 meses ante defectos de fabricación.</p>	
3	<p>Webcam profesional tipo Logitech Ptz Pro2 con las siguientes capacidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara: <ul style="list-style-type: none"> • Panorámica, inclinación y zoom robotizados y fluidos, Panorámica de $\pm 90^\circ$, Inclinación de $\pm 35^\circ/45^\circ$, Zoom Full HD 10x. • Campo visual: <ul style="list-style-type: none"> • Diagonal: 90° • Horizontal: $82,1^\circ$ • Vertical: 52,2 • Full HD 1080p 30 fps • H.264 UVC 1.5 con codificación de video escalable (SVC) • Enfoque automático • Tres preajustes de cámara + botón de posición original • Indicador LED de activación desactivación del video • Adaptador para trípode estándar • Dimensiones cámara: <ul style="list-style-type: none"> • Altura: 146 mm • GARANTÍA de 12 meses ante defectos de fabricación. 	
4	<p>Bafle Activo Potenciado con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potencia de salida (RMS) de 100w • Conexiones: Bluetooth,USB, cable Plug • Portátil, con manija de acarreo 	
5	<p>Micrófono inalámbrico con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base receptor con alimentación, para 2 micrófonos. • (2) micrófonos de mano, livianos. • Rango Frecuencias: 30 Hz - 20 kHz • Garantía de 12 meses ante defectos de fabricación. 	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
5		
6	<p>Consola de sonido digital tipo Parquer KT-04UP con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipos de alimentación: Corriente eléctrica • Conectores: 2 mic XLR in, 2 line jack 6.3 mm in, 2 insert jack 6.3 mm, 1 line jack L-mono/R 6.3 mm in, 1 main jack L/R 6.3 mm out, 1 aux send jack 6.3 mm, 1 aux return jack 6.3 mm, 1 phone jack 6.3 mm, 1 monitor jack 6.3 mm out, 1 USB • Cantidad de canales: 4 • Conectividad: Bluetooth • Accesorios incluidos: 1 transformador • Garantía 12 meses ante defectos de fabricación. 	
7	<p>Kit de monitoreo con cámaras de video tipo Hikvision DS-7616NI-Q1 con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Salida HDMI , 1 Salida VGA • Formato De Decodificación: H.265 +, H.265, H.264 +, H.264. Decodificación: 4 canales a 1080p. • Reproducción Síncrona: 16 canales. • Resolución De Grabación: 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. • Protocolo De Red: TCP / IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP , https. • Soporte para al menos (2) Discos SATA h/6TB • Interface Red Ethernet • Power Supply: 100 to 200 VAC • Garantía de al menos 12 meses ante defectos de fabricación, a ser gestionadas por el proveedor. 	
8	<p>Cámaras de video IP con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo bullet IP 2mp, CMOS progresivo, lente fija de 2.8mm/F2.0, codec H.265/H.264 + y H.264, IP67 (exterior) • alimentación 12VDC y PoE • Soporte de monitoreo móvil • Cubierta frontal de metal • Garantía de 12 meses ante defectos de fabricación, a ser tramitados por el proveedor ante el fabricante 	
9	<p>Unidad de disco fijo mecánico SATA con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad mínima de 8TB • tamaño 3.5" • conexión SATA 6GB/S 256MB, Caché128 MB T • Garantía de 12 meses ante defectos de fabricación, a ser tramitados por el proveedor ante el fabricante. 	
10	<p>Cable UTP Cat5E para interior:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bobina de 305 metros, sin uso. • color externo en verde o amarillo • Cat5e 	
11		
12		
13	<p>Impresora láser con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología de impresión: Láser, • Tipo de impresión: Monocromática, • Velocidad de impresión en blanco y negro: 42 ppm • Puerto de RED Ethernet RJ45 y/o Wifi, • Método de impresión doble faz Automático, 	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
13	<ul style="list-style-type: none">Garantía de 12 meses ante defectos de fabricación.(1) UNIDAD ADICIONAL de Tóner con carga full, al incorporado a la unidad de impresión.	
14	LED 4K Ultra HD (UHD), RESOLUCIÓN DE PANEL APROXIMADA: 3840X2160, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, OPTIMIZACIÓN DE IMAGEN: rESOLUCIÓN ULTRA, TAMAÑO DIAGONAL DE PANTALLA (pulgadas): 75 PULGADAS, POTENCIA DE PROCESAMIENTO: QUAD CORE, CANTIDAD DE CONEXIONES HDMI: al menos 2, CANTIDAD DE PUERTOS USB: al menos 2, CONEXIONES INALAMBRICAS: WI-FI 802.11ac, 2x2, doble banda, Bluetooth 5.0 OTRAS CONEXIONES: SALIDAS DE AUDIO DIGITAL (OPTICA), ETHERNET-LAN RJ-45, SALIDA DE AURICULARES,, CONTROL REMOTO DE GRAN ALCANCE. ALIMENTACIÓN: 110-240 V CA, 50/60 HZ, FUNCIONES DE AHORRO DE ENERGIA: TIMER DE APAGADO AUTOMATICO. CONFIGURACIÓN DE PARLANTE: 2 PARLANTE DE BANDA COMPLETA 10 W. COMPATIBLE CON EL SOPORTE DE PARED VESA: 300X300 mm.	